

# DE

## **Datenblatt**

## AP Verteiler mit Tür IP40

### Kompakter Aufputz-Verteilerkasten in 1 - 3 reihiger Ausführung

Tür kann auch entfernt werden inkl. Klemmleiste für N und PE

#### Geprüft nach IEC 62208, IEC 60670-1, IEC60670-24



| Art.Nr. | 7012.12411.1598 | AP Verteiler oT 1-reihig 12TE |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| Art.Nr. | 7012.24411.1598 | AP Verteiler oT 2-reihig 24TE |
| Art.Nr. | 7012.36411.1598 | AP Verteiler oT 3-reihig 36TE |
| Art.Nr. | 7012.48411.1598 | AP Verteiler oT 4-reihig 36TE |
|         | 7040 40440 4500 |                               |
| Art.Nr. | 7012.12412.1598 | Tür für AP Verteiler 1-reihig |
| Art.Nr. | 7012.24412.1598 | Tür für AP Verteiler 2-reihig |
| Art.Nr. | 7012.36412.1598 | Tür für AP Verteiler 3-reihig |
| Art.Nr. | 7012.48412.1598 | Tür für AP Verteiler 4-reihig |

## Technische Daten

Bemessungsspannung: AC 400V
Bemessungsstrom: 63A
Montageart: AP - Aufputz
Farbe: weiß

Material: Kunststoff ABS

Halogenfrei: Ja Schutzart: IP40

Schutzklasse: SKII - Schutzisoliert


Glühdrahttest: 650°C Prüfzeichen: CE

Temperaturbereich: -25°C bis +60°C


Schlagfestigkeit: IK07











### Abmessungen Maße in mm

|      | Α   | В   | С  | D   | Е   | F   | G   | max. Verlustleistung |
|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 12TE | 251 | 310 | 96 | 219 | 126 | 125 | 97  | 30W                  |
| 24TE | 377 | 310 | 96 | 219 | 126 | 125 | 222 | 40W                  |
| 36TE | 505 | 310 | 96 | 219 | 126 | 125 | 347 | 60W                  |
| 48TE | 650 | 310 | 96 | 219 | 126 | 125 | 472 | 60W                  |