



Datenblatt

Aufputz Bewegungsmelder 360° IP20

Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage mit 360° Erfassungswinkel

Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung.



Montageart: Aufputz Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 5010.00002.0296

EAN 9008954035636

Technische Daten

Anschlussspannung:	220 - 240V AC, 50-60Hz
Standby-Verbrauch:	< 0,5W
Max. Schaltsrom:	≤ 10A
Anschluss:	Schraubklemme, 3polig
Schaltleistungen:	Ohmsche Last: max. 1200W Elektronische Last: max. 300W LED: max. 80W
Min. Anschlusslast:	1W
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich:	bis 12m
Montagehöhe:	2,5 - 4,5m
Helligkeitsbereich:	10 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung:	min. 10 Sek. - max. 12 Min.
Impulsbetrieb:	1 Sek.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SKII Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: < 93% RH

Abmessungen: (Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh: 105x55mm