

DE Datenblatt

Dämmerungsschalter 16A



Elektronischer Dämmerungsschalter für Hutschienenmontage mit separatem Lichtfänger. Hohe Leistung bei minimalen Abmessungen zur Steuerung von induktiven Lasten wie Leuchtstofflampen oder LED's.

Montageart:
Farbe:
Prüfzeichen:

Reiheneinbau auf Hutschiene
hellgrau
CE - gem. EN 60669-2-1



Art.Nr.

7010.00063.0198

EAN

9008954001969

Technische Daten

Anschlussspannung:	230V AC 50Hz
Schaltkontakte:	1 Wechsler
Schaltleistung:	16A / 250V AC max. 3600W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen) max. 1000W - induktive (Leuchtstofflampen) max. 575W LED - max. 25 Leuchten min. 7W LED
Ausgangsart:	Relais mit potentialfreien Schließerkontakten
Nulldurchgangsschaltung:	ja
Anschlußklemme:	1 - 6mm ²
Einbaubreite:	1TE
Gangreserve:	150 Std.
Einstellbereiche:	0 bis 100 Lux / 0 bis 1000 Lux
Manuelle Ein-/Ausschaltung:	ja
Einschaltverzögerung:	15 Sek.
Ausschaltverzögerung:	30 Sek.

Schutztechnik

Schutzart:	Gerät / Modul	IP20
	Sensor / Sonde	IP65
Betriebstemperatur:	Gerät / Modul	-10° bis +55°C
	Sensor / Sonde	-30° bis +65°C
UV beständig:	Sensor / Sonde	ja
Cadmiumfrei:	Gerät / Modul	ja
	Sensor / Sonde	ja

Abmessungen

<u>Abmessungen</u>	lxbxh = Länge x Breite x Höhe	
lxbxh	Gerät / Modul	17,5 x 60 x 90mm
lxbxh	Sensor / Sonde	28 x 48 x 56mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.