

Datenblatt

E-Rohr flex-M

Flexibles Elektroinstallationsrohr aus PVC - für mittlere mechanische Beanspruchung



Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22
 Farbe: grau
 Material: PVC




Technische Daten

Kennzeichen: 3341-2
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
 Schlagfestigkeit: 2 Joule
 Temperaturbereich: -25°C bis +60° C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
 REACH Verordnung: ja - alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC
 Verpackung: Bund

Einsatzbereiche

UP Installation ja
 AP Installation * ja
 im Beton ja
 im Estrich ja
 in Hohlwänden ja
 in Zwischendecken ja
 im Erdreich nein
 im Freien nein

*in geschlossenen Räumen und/oder
 UV Strahlung geschützten Außenbereichen



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge
3003.20016.1608	E-Rohr flex-M 16mm	Ø 16mm	50m
3003.20020.1608	E-Rohr flex-M 20mm	Ø 20mm	50m
3003.20025.1608	E-Rohr flex-M 25mm	Ø 25mm	50m
3003.20032.1607	E-Rohr flex-M 32mm	Ø 32mm	25m
3003.20040.1607	E-Rohr flex-M 40mm	Ø 40mm	25m
3003.20050.1607	E-Rohr flex-M 50mm	Ø 50mm	25m