

Datenblatt

PXE Beton Krallenmuffen, Frontteil, Krümmer 30°

HF HALOGENFREI



Krallenmuffen, Übergangsstellen (Frontteil) und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. für Leitungen mit einer Spannung bis 500V AC

Montageart: Beton - Einbau
Farbe Muffen: blau, RAL 5012
Farbe Frontteil: grün, RAL 6016
Farbe Krümmer: blau, RAL 5012
Material: Polypropylen



Art.Nr.	3010120200979	Krallenmuffen 20mm
Art.Nr.	3010120250979	Krallenmuffen 25mm
Art.Nr.	3010120320979	Krallenmuffen 32mm
Art.Nr.	3010120400979	Krallenmuffen 40mm
Art.Nr.	3503019010098	Beton Frontteil 20mm
Art.Nr.	3503019020098	Beton Frontteil 25mm
Art.Nr.	3503019030098	Beton Frontteil 32mm
Art.Nr.	3503019040098	Beton 30° Krümmer 20mm
Art.Nr.	3503019050098	Beton 30° Krümmer 25mm
Art.Nr.	3503019130098	Beton 30° Krümmer 32mm

Technische Daten

Bemessungsspannung: 500V AC
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich: -10° bis +70° C
Material: Polypropylen
Brandverhalten: Selbstverlöschend bis 650°C nach ÖVE EN 50086 UL94 HB
Norm: geprüft nach EN 61386-1:2008, EN 61386-21:2007, EN 60423:2008

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.