

DE Datenblatt

Rauchmelder RM10 Longlife



Formschöner und montagefreundlicher photoelektrischer Rauchmelder

Geprüft nach der europäischen Norm DIN EN 14604.

Energieversorgt mittels Lithium-Ionen Block mit bis zu 10-jähriger Lebensdauer

Montageart: Anbau Decke
Farbe: weiß
Material: Polystyrol



Art.Nr. 5420.00002.0196

EAN 9008954046632

Technische Daten

Batterietyp:	9V Lithium Ionen 1200mAh für bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Schallpegel Warnton:	>85 dB(A) in 3 Metern
Akustischer Warnton:	Ja
Optische Funktionsanzeige:	Ja
Prüftaste:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Erfassungsbereich:	max. 60m ² bei einer Montagehöhe bis 6m (Radius 4,5m) max. 40m ² bei einer Montagehöhe von 6m bis 12m (Radius 3,5m)
Gehäuse:	Polystyrol
Gehäusefarbe:	weiß
Verschlussart:	Bajonett
Rauchempfindlichkeit:	0.086 dB/m bis 0.14 dB/m
Temperaturbereich:	0°C bis +50°C
Betriebsfeuchtigkeit:	10%-90%

Zubehör optional

Magnetpad	Art.Nr.	5420.99001.0099
Batterie RM10	Art.Nr.	5420.99005.0099



Die Verwendung der beige packten Staubschutzhaube während der Bauphase wird empfohlen!

Abmessungen: (Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh 107 x 35mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.