

Datenblatt

Sensorleuchte PCS20 LED



Moderne und energiesparende LED Anbauleuchte mit integriertem Sensor.
 Sehr flache und elegante Ausführung. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.
 Überzeugt durch ein homogenes, nicht punktförmiges Licht.
 Gehäuse und Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat.

Montageart: Aufbau Wand/Decke
 Farbe: weiß
 Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2023.50020.0196

Elektrik:

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
 Lampenlebensdauer: Ø 30.000 Stunden
 Leistung: 18W
 Lichtstrom: 1540lm
 Farbwiedergabe: CRI >80
 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
 Lichtaustritt: Direkt
 Symmetrie: Symmetrisch
 Dimmbar: Nein
 Vorschaltgerät: LED Treiber (inkl.)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC
 Leuchtenanschluss: Schraubklemmen

Sensor: Infrarot Melder
 Reichweite: bis 5m Radius bei 3,5m Montagehöhe
 Erfassungswinkel: 360°
 Ausschalverzögerung: 10 Sek. - 4 Min.
 Helligkeit: 5 - 2000 Lux

Gehäusedaten

Farbe: weiß
 Material Gehäuse: Polycarbonat
 Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
 Verschlussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP44
 Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Abmessungen:

Øxh 310 x 78mm