

DE Datenblatt

Einbau Panel STYLE - 4er Packung



Universell einsetzbares LED Panel in flacher Ausführung.
2 Montagearten: Einbau oder Aufbau mit optionalem Rahmen



Montageart: Einbau / Anbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2440.13009.0197	3000K	EAN	9008954363814
Art.Nr.	2440.14009.0197	4000K		9008954363821

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)		
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Leistung:	9W		9W
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000K		4000K
Gesamtlichtstrom:	1100lm		1150lm
Nutzlichtstrom ϕ_{use} :	1100lm (ϕ_{use} 360°)		1150lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80		
Lichtaustritt:	direkt		
Symmetrie:	symmetrisch		
Abstrahlwinkel:	115°		
Dimmbar:	nein		
Betriebsgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)		
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz		
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²		

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C

Zubehör

inklusive:	Montagematerial		
exklusive:	Aufbaurahmen	style R 145 9W	2499.40101.0196



Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe

Lochausschnitt	Øxh	145 x 23mm
	Ø	130 - 135mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2440130090197-L, 2440140090197-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.