

DE Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT dimmbar IP54



Universell einsetzbares LED Panel in flacher Ausführung.
2 Montagearten: Einbau oder Aufbau mit optionalem Rahmen
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K

Montageart: Einbau / Anbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2440.12124.0196 **R 300 24W**
Art.Nr. 2440.12130.0196 **R 300 30W**

EAN
9008954363920
9008954363937



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 24W 30W
Gesamtlichtstrom: 3200lm 4000lm
Nutzlichtstrom ϕ_{use} : 2700lm (ϕ_{use} 120°) 4000lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: ja - mit LED-Dimmer (nicht integriert)
Betriebsgerät: LED Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Zubehör

inklusive Montagematerial
exklusive Aufbaurahmen **style R 300 24/30W** 2499.40104.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe

Lochausschnitt
Øxh 300 x 23mm
Ø 280 - 285mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **E**
(2440121240196-L, 2440121300196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.