

Datenblatt



Notleuchte BASE 3H -20°C mit Autotest

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende, universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Montageart: Aufbau Wand/Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2703.01003.0196
EAN 9008954864960

Elektrik

Lichtquelle:	LED SMD2835 (nicht austauschbar)
Leistung:	4,6W / 290lm
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	6000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Dimmbar:	nein
Akku:	NiMH 3,6V / 1800mAh / 6,48Wh
Akkuladezeit:	24 Std.
Überbrückungszeit:	3 Std.
Betriebsart:	Dauer oder Bereitschaft
Erkennungsweite:	22m
Leuchtdichte:	>500cd/m ²
Anschlussspannung:	220 - 240V AC

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat transparent
Verschlussart:	Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

Zubehör

inkl. Piktogrammset (1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 1x Pfeil unten; 1x Pfeil oben)

Vertikales Acrylschild	2799.02003.0096
------------------------	-----------------

Abmessungen

lxbxh	350 x 117 x 57mm
-------	------------------

Nur als Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.