

Datenblatt

Notleuchte CUBE LED 1H/2H/3H/8H Autotest



Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Dauer und Bereitschaft einstellbar



Montageart: Aufbau Wand/Decke
Farbe: weiß
Material: ABS / PC

Art.Nr. 2721.50603.0196



Elektrik

Lampentyp: LED SMD2835 - nicht austauschbar
Leistung: 3,5W / 290lm (φ_{use} 360°, brutto) / 110lm netto
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 6500K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Dimmbar: nein
Akku: LiFePO₄ 3,2V / 1500mAh / 4,8Wh
Akkuladezeit: 24 Std.
Überbrückungszeit: 1/2/3/8Std. einstellbar über DIP-Schalter
Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft einstellbar über DIP-Schalter
Erkennungsweite: 14m
Leuchtdichte: >500cd/m²
Anschlussspannung: 220 - 240V AC

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Kunststoff ABS
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: Gesteckt

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Zubehör

Piktogrammset (1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 2x Pfeil unten)

Abmessungen

lxbxh 358 x 88 x 112mm

