

## **Datenblatt**



# Notleuchte EasyCon X LED mit Autotest

Rettungszeichenleuchte

Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Montageart: Aufbau Wand / Decke Farbe: weiß / schwarz Material: Polycarbonat

CE

EAN

 Art.Nr.
 2707.00203.0196
 weiß
 9008954065091

 Art.Nr.
 2707.00203.1996
 schwarz
 9008954065121

# <u>Elektrik</u>

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)

Leistung: 3,6W / 250lm Ähnlichste Farbtemperatur: 6000K Dimmbar: nein

Akku: LiFePO<sub>4</sub> 3,2V / 1500mAh / 4,8Wh

Akkuladezeit: 24 Std. Überbrückungszeit: 3 Std.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Autotestfunktion: ja
Erkennungsweite: 24m
Leuchtdichte: >500cd/m²
Anschlussspannung: 220 - 240V AC



Zusätzliche aktive LEDs an der Unterseite zur Ausleuchtung des Fluchtwegs!

#### <u>Gehäusedaten</u>

Farbe: weiß / schwarz
Material Gehäuse: Polycarbonat
Verschlußart: Gesteckt

### Schutztechnik

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: SKII - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

# <u>Zubehör</u>

Piktogrammset (1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 2x Pfeil unten; 2x Pfeil oben; 1x Blind weiß)

<u>Abmessungen</u> (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 252 x 46 x 184mm

Nur als Rettungszeichenleuchte verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.