

Datenblatt

Notleuchte FLAT LED 3H mit Autotest

Rettungszeichenleuchte



Formschöne und schlanke Scheibenleuchte aus weißem Kunststoff.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Piktogramme zum Einstecken.

Montageart: Aufbau Wand
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2722.00103.0196
EAN 9008954065183

Elektrik

Lichtquelle:	LED SMD2835 (nicht austauschbar)
Leistung:	3W / 190lm
Farbwiedergabe:	CRI >70
Ähnlichste Farbtemperatur:	6000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Dimmbar:	nein
Akku:	LiFePO ₄ 3,2V / 1500mAh / 4,8Wh
Akkuladezeit:	24 Std.
Überbrückungszeit:	3 Std.
Betriebsart:	Dauer oder Bereitschaft
Erkennungsweite:	24m
Leuchtdichte:	>500cd/m ²
Anschlussspannung:	220 - 240V AC



Zusätzliche LED-Beleuchtung auf der Unterseite
Zur optimalen Beleuchtung des Fluchtweges

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschlussart:	Gesteckt

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II schutzisoliert
Temperaturbereich:	-5°C bis +40°C

Zubehör

Piktogrammset (1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 1x Pfeil unten; 1x Pfeil oben)

Abmessungen

lxbxh 390 x 30 x 190mm

Nur als Rettungszeichenleuchte verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.