

DE Datenblatt

Ovalleuchte MIDI / Ovalleuchte MIDI Sensor



Moderne und energieeffiziente LED Ovalleuchte im neuen Design

Idealer Ersatz für alte Ovalleuchten/Gitterleuchten/Babylux E27

Montagefreundlich dank INOX-Montageclips

UV-stabilisiert / Glatte Oberfläche - einfache Reinigung

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: Hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.50012.1696 **ohne** Sensor
Art.Nr. 2000.50912.1696 **mit** Sensor

EAN
9008954053456
9008954259766

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 12W 12W HF
Gesamtlichtstrom: 1600lm 1550lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 1300lm 1350lm (ϕ_{use} 120°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 113°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max 2,5mm²

Sensor

Sensoreinstellung: DIP-Schalter
Typ: 5.8GHz $\pm$ 75MHz, ISM Band
Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.
Helligkeit: 2 - 50 Lux und abschalten
Erfassungsbereich: 360° (Deckenmontage)
150° (Wandmontage)
Reichweite: 2,0 - 8,0m (Deckenmontage)
3,0 - 10,0m (Wandmontage)
Montagehöhe: 2,0 - max. 6,0m

Gehäusedaten

Farbe: Hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: Clip-Technik

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK II Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial, Montageanleitung

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 300 x 104 x 104mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2000500121696-L, 2000509121696-L)

Konformitätserklärung (2000.50912.1696 - mit Sensor)

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Ovalleuchte MIDI Sensor" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at