

Datenblatt



Steckklemmen mit Hebel

- Komfortabler Leiteranschluss von 0,2mm² bis 4mm²
- Anschluss von ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter ohne Aderendhülsen
- 2 Prüföffnungen, eine in Leiterranschlussrichtung und eine gegenüber
- Einfaches Öffnen und Schließen des Hebels - ohne Werkzeug
- Als 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen erhältlich

Art.Nr. 1210.22002.2096 **2-polig**
Art.Nr. 1210.22003.2096 **3-polig**
Art.Nr. 1210.22005.2096 **5-polig**

Technische Daten

Nennspannung (II / 2): 450V
 Nennstrom: 32A

Anschließbare Leiterwerkstoffe: Kupfer
 Nennquerschnitt: 4mm²
 Eindrähtig: 0,2 - 4mm² 
 Mehrdrähtig: 0,2 - 4mm² 
 Feindrähtig (ohne Aderendhülse): 0,34 - 4mm² 
 Abisolierlänge: 11mm 
 Anzahl der Klemmstellen: 2, 3 oder 5
 Anzahl der Potentiale: 1
 Verwendung von Aderendhülsen: nein
 T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85
 Prüfzeichen: CE, VDE, ENEC
 Farbe: transparent / weiß

