

DE Datenblatt

INFRAe² Thermoschaltsteckdose



Digitales programmierbares Steckdosen-Thermostat

zur Steuerung der INFRAe² Heizpaneele - auch über Tuya Smart App.
 Programmierbar - 7 Tage - 4 Programme pro Tag.
 Einfache Bedienung mit 5 Tasten und LCD-Display.

Montageart: Steckdose
 Farbe: weiß
 Material: Kunststoff



Art.Nr.	4402.99008.0196	Thermoschaltsteckdose Schuko
Art.Nr.	4402.99015.0196	Thermoschaltsteckdose WiFi Schuko
Art.Nr.	4402.99016.0196	Thermoschaltsteckdose WiFi MSK

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Ausgangsleistung: max. 16A/3600W
 Material: Kunststoff (ABS)
 Farbe: weiß
 Schutzart: IP 20
 Arbeitstemperatur: 0°C bis +50°C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 85%

Regelbereich: +5°C bis +35°C
 Genauigkeit: ± 0.5°C
 Modus: Programm, Eco, Manuell
 Programmierung: Wochenprogramm (7 Tage) mit 4 Temperaturänderungen pro Tag
 Frostschutz: aktivierbar/Temperatur einstellbar
 Bediensperre: aktivierbar
 Frequenz: 2,4GHz (nur WiFi-Versionen)
 Sendeleistung: max. 20dBm

Abmessungen (lxbxt): 140x70x42mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "INFRAe² Thermoschaltsteckdose" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Artikel 4402.99015.0196 und 4402.99016.0196 entsprechen zusätzlich der Richtlinie 2014/53/EU.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
 Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
 Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
 Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.