

DE

Datenblatt



Wandleuchte RIDOS mit Sensor

Diese elegante LED-Wandleuchte leuchtet mit hellem, weit gestreutem, warmweißen Licht. Sie besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich ist diese Leuchte mit einem IR-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung ausgestattet.

Montageart: Anbau Wand Farbe: Anthrazit Material: Aluminium

CEZ

Art.Nr. 2526.50906.1696 **EAN** 9008954761245

Elektrik

Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std

Leistung: 7W

Lichtstrom: 1000lm (quse 360°)

Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 150°
Dimmbar: nein

Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)

Anschlussspannung: 220 - 240V AC

Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Alu-Druckguss
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal
Verschussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44

Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

<u>Zubehör</u>

lxbxt

Montagematerial

Abmessungen Ixbxh=Länge x Breite x Höhe Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse **D**

(2526509061696-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

220 x 93 x 80mm

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.


Sensor

Sensoreinstellung: Drehregler
Typ: Infrarot Sensor

Erfassungsbereich: 120°

Ausschaltverzögerung: 10s - 5min (stufenlos) Helligkeit: 10 - 2000Lux (stufenlos)

Reichweite: bis 8m Montagehöhe: 1,8 - 2,5m



Time Sens Lux